



## EVO 160M COMBI

## EVO 160M COMBI

Kvalitní jednofázový transformátor s integrovanou tlumivkou dodává zpracované napětí na usměrňovač a do svařovacího hořáku CEBORA s pevným připojením.

Stroj může pracovat s cívkami o průměru 200mm. Na svařovací hořák lze přivést napětí přesvorkováním výstupu generátoru.

Stroj je vhodný pro svařování trubičkovým drátem o průměru 0,9mm s vlastní ochranou.

## SVÁŘEČSKÁ A UŽIVATELSKÁ CHARAKTERISTIKA

Dostatečná stabilita oblouku v celém rozsahu svařovacích proudů, ve zkratu nad 120A s mírným rozstříkem. Stroj je určen pro lehké svářečské práce opravárenského charakteru.

## NASAZENÍ

Stroj je úspěšně nasazován při opravách automobilové techniky. Napájení 230V při velmi nízké hmotnosti zdroje. Možnost použití trubičkového drátu s vlastní ochranou.

Tento stroj je přímo určen k práci v terénu a na montážích všude tam, kde je výhodné volit MIG/MAG metodu.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

 Napájení	1x230V 50/60Hz	Cívky	5kg
 Instalační příkon	3,8KW	Průměry svař.drátů	0,6-0,8-0,9
 Příkon 120A	4,6KVA	Elektronická synergie	ne
 Příkon 70A	2,1KVA	Přídavné ovládání hořáku	ne
 Příkon 55A	1,5KVA	Přibliž. rychlost	ano nastavena
 Proudový rozsah	28-160A	Dofuk plynu	ano nastaven
 Počet proud. stupňů	1x7	Přepólování výst. napětí	ano
Impedanční vývody	1	Hořáky, připojení	3m, pevný přípoj
 Krytí	IP 21 S	Podavač	vestav. 2Kladky
 Zatížení 20%	120A	Možnost chlazení	ne
 Zatížení 60%	70A	 Hmotnost zdroje	29kg
 Zatížení 100%	55A	 Rozměry	395x690x531